

# **ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОРАЗМЫКАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ**

---

Встроенный в выключатель терморазмыкатель на 10А в случае перегрузки размыкает цепь и предотвращает перегрев проводов, обесточивая сетевой фильтр и, следовательно, подключенные к нему приборы.



## Сетевой фильтр

Сечение провода: 3 x 0.75 мм<sup>2</sup>. Напряжение номинальное: 250 В - 50 Гц. Сила тока максимальная: 10 А. Максимальная мощность: 2200 Вт.

Максимальный ток импульсной помехи: 7500 А. Порог

ограничения напряжения: 275 В. Время срабатывания защиты от импульсной помехи: не более 1 нс.

Материал корпуса: полипропилен. IP20 - использовать только в помещениях. Изготовитель:

«АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД» (КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901).

Изготовлено в Китае. Служба по работе с потребителями: 121467, Россия, г. Москва, а/я 43.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства территории реализации. Срок годности не ограничен. Срок службы: 5 лет. Товар сертифицирован.