


Quick Guide

RMX3263

realme

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.



Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C-35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:
1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.

English

Specification

Product	RMX3263
Main screen parameter	16.5cm(6.5")
Dimension	164.5x76.0x9.1(mm)
Battery	4880mAh/18.88Wh(Min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)
Camera	13 Megapixels +2 Megapixels +2 Megapixels Rear 5 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR <2.0W/kg(Head) <2.0W/kg(Body)

Radio Waves Specifications		
Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850/900MHz	32.5±0.8dBm
	1800MHz	30±0.8dBm
	1900MHz	29.5±0.8dBm
WCDMA	Band 1	23±0.8dBm
	Bands 5/8	23.3±0.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3	23±0.8dBm
	Bands 5/8/20/28	23.3±0.8dBm
LTE TDD	Band 7	22.5±0.8dBm
	Bands 38/40/41	23±0.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	6.5±3dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	15±2.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m@10m

Благодарим за выбор смартфона realme

В данном руководстве пользователя описаны наиболее важные функции смартфона. Для получения более подробной информации о телефоне вы можете посетить официальный веб-сайт realme.



Внимание!

- Не кладите телефон и аккумулятор вблизи отопительного оборудования, устройств для приготовления пищи, приборов высокого давления (таких как СВЧ-печи, индукционные плиты, электрические плиты, нагреватели, кастролы-скороварки, водонагреватели, газовые плиты и т.д.), а также не помещайте их внутрь этих устройств. Это может привести к перегреву и взрыву аккумулятора.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, кабелей для передачи данных и аккумуляторов, не одобренных производителем телефона, может привести к удару электрическим током, возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.
- Заднюю крышку снять невозможно.

Во время зарядки устройство должно находиться при нормальной комнатной температуре и в условиях хорошей вентиляции. Рекомендуется заряжать устройство при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C.

Как перезагрузить телефон

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости (+) до появления загрузочного окна realme.

Комплектация

В комплект входят: телефон—1 шт., зарядное устройство—1 шт., USB-кабель—1 шт., Руководство по безопасности—1 шт., Краткое руководство пользователя—1 шт., инструмент для извлечения SIM-карты—1 шт.

Russian

Спецификации

Модель	RMX3263
Экран	16,5 см (6,5")
Размер	164,5x76,0x9,1(мм)
Емкость аккумулятора	4880mAh/18,88Втч(Мин) 5000mAh/19,35Втч(Тип)
Камера	Основная: 13 Мпикс +2 Мпикс +2 Мпикс Фронтальная: 5 Мпикс
Условия использования	0°C-35°C
Уровень SAR	CE SAR <2.0W/kg (для головы) <2.0W/kg (для тела)

Характеристики радиосигналов		
Радио	Частота	Макс. выходная мощность
GSM	850/900MHz	32.5±0.8dBm
	1800MHz	30±0.8dBm
	1900MHz	29.5±0.8dBm
WCDMA	Band 1	23±0.8dBm
	Bands 5/8	23.3±0.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3	23±0.8dBm
	Bands 5/8/20/28	23.3±0.8dBm
LTE TDD	Band 7	22.5±0.8dBm
	Bands 38/40/41	23±0.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	6.5±3dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	15±2.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m@10m

realme ұялы телефонның таңдағаныңызға рахмет

Бұл нұсқаулық телефоның пайдалану жолын және оның маңызды функцияларын көрсетеді. Сонымен қатар, телефон туралы көбірек ақпарат алу үшін realme ресми сайтына кіріңіз.



Ескерту

- Батарея қызып кету себебінен жарылуды болдырмау үшін телефоны немесе батареяны жылыту жабдықтарының, плиталардың, жоғары қысымды ыдыстардың (мысалы: микротолқынды пештер, индукциялық плита, электр плиты, жылытқыш, жылдам қайнатығыш, су жылытқыш, газ пеші, т.б.) жанына немесе ішіне қоймаңыз.
- Түпнұсқа зарядтағышты, деректер кабелін және батареяны пайдалану керек. Рұқсат етілмеген зарядтағыштар, деректер кабелдері немесе өндіруші тарапынан сертификатталмаған батареялар электр тогының соғуына, өртке, жарылысқа немесе басқа қауіптерге себеп болады.
- Зарядтау кезінде құрылғыны қалыпты бөлме температуралы өрі жақсы желдетілетін орнына қойыңыз. Құрылғыны 5°C-35°C температуралы ортада зарядтауға көнес беріледі.

Артық қақпақты алып тастау мүмкін емес.

Телефоныңды өшіріп-қосу жолы

Телефоны өшіріп-қосу үшін, Қуат Батірмасы мен Дыбыс арттыру Батірмасын realme іске қосылу анимациясы көрсетілгенше басып тұрыңыз.

Стандартты көрек-жақарқар

Сізге келесі стандартты көрек-жақарқар беріледі:
1 телефон, 1 зарядтағыш, 1 USB деректер кабелі, 1 қауіпсіздік нұсқаулығы, 1 қысқаша нұсқаулығы, 1 SIM шығару құралы.

Kazakh

Техникалық сипаттама

Өнім	RMX3263
Экран	16,5 см (6,5")
Өлшемі	164,5x76,0x9,1(мм)
Батарея	4880mAh/18,88Втч(Мин) 5000mAh/19,35Втч(Тип)
Камера	Алдыңғы: 5Мп Артық: 13Мп+2Мп+2Мп
Жұмыс температурасы	0°C-35°C
SAR мәндері	CE SAR <2.0W/kg(бас) <2.0W/kg(дене)

Радиотолқындардың сипаттамасы		
Радиотолқын	Жілік	Макс. шығыс қуат
GSM	850/900MHz	32.5±0.8dBm
	1800MHz	30±0.8dBm
	1900MHz	29.5±0.8dBm
WCDMA	Band 1	23±0.8dBm
	Bands 5/8	23.3±0.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3	23±0.8dBm
	Bands 5/8/20/28	23.3±0.8dBm
LTE TDD	Band 7	22.5±0.8dBm
	Bands 38/40/41	23±0.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	6.5±3dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	15±2.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m@10m

Вас вітає realme mobile

Цей посібник покаже Вам як користуватися телефоном та його найважливішими функціями. Ви також можете відвідати офіційний сайт realme, щоб отримати більше інформації про телефон



Попередження

- Не розміщуйте телефон або аккумулятор поблизу або всередині опалювального обладнання, обладнання для приготування їжі, ємностей високого тиску (наприклад, микровхвильової печі, індукційна плита, електрична пліч, нагрівач, скороварка, водонагрівач, газова плита тощо), щоб запобігти перегріванню аккумулятора, що може призвести до вибуху.
- Потрібно використовувати оригінальний зарядний пристрій, кабель даних та аккумулятор. Незатверджені зарядні пристрої, кабелі даних або аккумулятори, які не сертифіковані виробником, можуть призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху або інших небезпечних ситуацій.
- Під час заряджання розміщуйте пристрій у приміщенні з нормальною кімнатною температурою та гарною вентиляцією. Рекомендується заряджати пристрій в середовищі з температурою 5°C-35°C.

Задню кришку знімати забороняється.

Як переважити телефон

Натисніть і утримуйте кнопку живлення і кнопку збільшення гучності одночасно, доки не з'явиться авантажувальна анімація realme, щоб переважити телефон.

Стандартні аксесуари

В комплекті постачаються наступні стандартні аксесуари:
1 телефон, 1 зарядний пристрій, 1 кабель даних USB, 1 посібник із заходів безпеки, 1 короткий посібник, 1 інструмент видalenня SIM-карти.

Ukrainian

Специфікація

Продукт	RMX3263
Параметри головного екрана	16,5cm(6,5")
Розмір	164,5x76,0x9,1(мм)
Аккумулятор	4880mAh/18,88Втч(Мин) 5000mAh/19,35Втч(Тип)
Камера	Задня камера: 13 мегапикселів + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя Фронтальна камера: 5 мегапикселів
Робоча температура	0°C-35°C
Значення SAR	CE SAR <2.0Вт/кг(кришка) <2.0Вт/кг(корпус)

Характеристики радіохвиль		
Відео	Частота	Макс. вихідна потужність
GSM	850/900MHz	32.5±0.8dBm
	1800MHz	30±0.8dBm
	1900MHz	29.5±0.8dBm
WCDMA	Band 1	23±0.8dBm
	Bands 5/8	23.3±0.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3	23±0.8dBm
	Bands 5/8/20/28	23.3±0.8dBm
LTE TDD	Band 7	22.5±0.8dBm
	Bands 38/40/41	23±0.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	6.5±3dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	15±2.5dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m@10m

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

5213073 V0.1



尺寸: 140x70mm
材质: 90g哑粉