ПАРТЕРНЫЕ ТЕРМЫ ПОТЕРЬ ПОТОКА

- Возможность контроля уровня воды в системе отопления
- Высокая надежность и долгий ресурс благодаря использованию высококачественных материалов и комплектующих
- Высокая производительность и низкое потребление электроэнергии
- Высокий уровень защиты от коррозии и накипеобразования
- Встроенный датчик протока
- Дисплей
- Интегрированная гидрострелка
- Компактные размеры
- Легкость монтажа и обслуживания
- Полная гарантия
- Простота в эксплуатации
- Насосная группа WILO

Насосы WILO (Германия)

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЯМ

- Гарантия на все виды оборудования
- Доставка
- Консультация специалистов
- Оперативная поставка
- Сервисное обслуживание
- Сервисный центр

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ПОКУПАТЕЛЯМ

- Фонарик
- Ножик
- Ручка
- Блокнот
- Бумажник
- Сумка
- Зонтик
- Кружка
- Ежедневник
- Брелок
- Для совершения покупки можно воспользоваться корзиной

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА

- Выбрать товар
- Нажать кнопку «в корзину»
- Перейти в корзину, где уже лежит первый выбранный вами товар
- Нажать кнопку «Оформить заказ»
- Заполнить форму для регистрации
- Выбрать способ доставки
- Выбрать способ оплаты
- Нажать кнопку «Подтвердить заказ»
- Ждать звонка оператора для подтверждения заказа

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

- Перейти на сайт www.ru.tecnomarket.delivery
- Выбрать раздел «Каталог»
- Выбрать подраздел «Насосы»
- Нажать на ссылку «Подробнее»
- Ознакомиться с подробным описанием выбранного вами насоса
- Нажать на ссылку «Добавить в корзину»
- Перейти в корзину, где уже лежит первый выбранный вами насос
- Нажать кнопку «Оформить заказ»
- Заполнить форму для регистрации
- Выбрать способ доставки
- Выбрать способ оплаты
- Нажать кнопку «Подтвердить заказ»
- Ждать звонка оператора для подтверждения заказа

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ОФИС ПРОДАЖ

- Для приобретения насосов или другого оборудования вам необходимо прибыть в офис по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бакулина, д. 12
- Для приобретения насосов или другого оборудования вам необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- Выбрать интересующий вас насос
- Выбрать дополнительное оборудование
- Оплатить выбранный вами насос
- Получить чек и гарантийный талон
- Получить выбранный вами насос

ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ПОМПЫ

- Внутренние детали помпы должны быть выполнены из высококачественного материала, не подвергаться коррозии и иметь гладкую поверхность
- Корпус и крыльчатка: 304 SS
- Вал: 420 SS
- Уплотнительные кольца: EPDM
- Подшипник: Carbon
- Рабочая температура: 0-80°C
- Рабочая среда: Пресная вода
- Для совершения покупки можно воспользоваться корзиной

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ОФИС ПРОДАЖ

- Для приобретения насосов или другого оборудования вам необходимо прибыть в офис по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бакулина, д. 12
- Для приобретения насосов или другого оборудования вам необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- Выбрать интересующий вас насос
- Выбрать дополнительное оборудование
- Оплатить выбранный вами насос
- Получить чек и гарантийный талон
- Получить выбранный вами насос

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

- Перейти на сайт www.ru.tecnomarket.delivery
- Выбрать раздел «Каталог»
- Выбрать подраздел «Насосы»
- Нажать на ссылку «Подробнее»
- Ознакомиться с подробным описанием выбранного вами насоса
- Нажать на ссылку «Добавить в корзину»
- Перейти в корзину, где уже лежит первый выбранный вами насос
- Нажать кнопку «Оформить заказ»
- Заполнить форму для регистрации
- Выбрать способ доставки
- Выбрать способ оплаты
- Нажать кнопку «Подтвердить заказ»
- Ждать звонка оператора для подтверждения заказа

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЯМ

- Гарантия на все виды оборудования
- Доставка
- Консультация специалистов
- Оперативная поставка
- Сервисное обслуживание
- Сервисный центр

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ПОКУПАТЕЛЯМ

- Фонарик
- Ножик
- Ручка
- Блокнот
- Бумажник
- Сумка
- Зонтик
- Кружка
- Ежедневник
- Брелок

ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ПОМПЫ

- Внутренние детали помпы должны быть выполнены из высококачественного материала, не подвергаться коррозии и иметь гладкую поверхность
- Корпус и крыльчатка: 304 SS
- Вал: 420 SS
- Уплотнительные кольца: EPDM
- Подшипник: Carbon
- Рабочая температура: 0-80°C
- Рабочая среда: Пресная вода

ПАРТЕРНЫЕ ТЕРМЫ ПОТЕРЬ ПОТОКА

- Возможность контроля уровня воды в системе отопления
- Высокая надежность и долгий ресурс благодаря использованию высококачественных материалов и комплектующих
- Высокая производительность и низкое потребление электроэнергии
- Высокий уровень защиты от коррозии и накипеобразования
- Встроенный датчик протока
- Дисплей
- Интегрированная гидрострелка
- Компактные размеры
- Легкость монтажа и обслуживания
- Полная гарантия
- Простота в эксплуатации
- Насосная группа WILO

Насосы WILO (Германия)